

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בוניל-כלוריד), התשמ"ד – 1983

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בוניל-כלוריד), התשמ"ד – 1983*

ס'ע'	תוכן העניינים	עמ'	ס'ע'	עמ'
1.	הגדרות	1	12.	חובת המעביד להסדרת
2.	חשיפה לויניל-כלוריד	2	74	הבדיקות הרפואיות
3.	חובת עריכת בדיקות סביבתיות	3	5	אי-התאמה לעבוד בוניל-כלוריד
4.	אמצעי גיהות סביבתיים	3	6	הודעה למפקח על אי-התאמת עובד
5.	ציוד מגן אישי	4	6	איסור העבדה אחרי קבלת התראה
5א.	אמצעי גיהות תעסוקתיים	4א	6	חובת הודעה על עבודה בוניל-כלוריד
6	חובת הדרכה	4א	6	הוראת מעבר
7.	אמצעי גיהות אישיים	4א	6	תחילה
8.	חובת בדיקות רפואיות	4ב		תוספת ראשונה (תקנה 1)
9.	היקף בדיקות רפואיות	4ב	6	מקומות ותהליכי עבודה
10.	חובת ניהול כרטיס בדיקות רפואיות	4ג		תוספת שניה (תקנה 11)
11.	פנקס בריאות	4ג	6	פרטי רישום בפנקס הבריאות

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970¹, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה:

"ויניל-כלוריד" - חומר שנוסחתו הכימית $CH = CHCl$, לרבות כל תערובת או תרכובת המכילים חומר כאמור ומסוגלים לשחררו;

"עובד בוניל-כלוריד" - כל אדם החשוף לריכוז של ויניל-כלוריד באויר העולה על 0.5 חלקים למליון, או העובד בוניל-כלוריד בעבודה או תהליך מן הנקובים בתוספת הראשונה, והוא עובד עבודה חלקית או מלאה 14 ימים בחודש לפחות, אלא אם כן קבע מפקח עבודה ראשי ריכוז נמוך יותר או תקופה קצרה יותר;

"חשיפה משוקללת מרבית מותרת" - הרמה המשוקללת המרבית של ויניל-כלוריד באויר, סמוך לאזור הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חשיפה במשך יום עבודה של 8 שעות מתוך יממה;

* פרסמו בק"ת 4556, התשמ"ד, עמ' 426; וניתנים להלן כפי שתוקנו בק"ת 4604, התשמ"ד, עמ' 1090; (תיקון טעות); בק"ת 4833, התשמ"ה, עמ' 1689; בק"ת 4907, התשמ"ו, עמ' 556; בק"ת 5428, התשנ"ב, עמ' 884, ובק"ת 5958, התשנ"ט, עמ' 469 (שתחילתן 30 מיום פרסומן – 8.3.99).

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמ' 337, ראה בפרק 10.13 לעיל.